

SUPERMICRO®

1U Twin™

Two DP Nodes in 1U



SuperServer 6015T-T/INF



✓ Performance

- Até 16 CPU cores em 1U
- InfiniBand Onboard
- Até 64Gb de memória em 1U

✓ Densidade

- 2 módulos completos no espaço de 1U
- Até 84 servidores numa rack de 42U's

✓ Eficiência

- Baixo consumo de Energia
- Fonte de alimentação de alta eficiência(90%+)
- Sistema de controlo de distribuição de energia Patentado.

Especificações

- **Twin** Dual Quad-core Intel® Xeon® CPU até 16 cores
- **Twin** 8 DIMM (total de 16 DIMM) suporta até 64GB de Memória Fully-Buffered DIMM 667/533
- **Twin** PCI-Express x8
- **Twin** Dual Gigabit LAN
- **Twin** Conjunto de 2 SATA drive bays
- **Twin** Controlador Infiniband onboard MT25204 20Gbps (para 6015T-T/INF)
- **Twin** Conjuntos de 3 ventoinhas contra-rotacionais
- **Twin** Conjunto de portas I/O incluindo 2 USB, VGA, COM e 2 portas LAN
- **Twin** Gestão de sockets

www.supermicro.com



R.Cidade de Cachéu, Nº31B 1500-155 Lisboa
Telf. +351 21 760 44 00
Fax.+351 21 760 44 17

Site: www.wallfuture.com
Email: info@wallfuture.com